

WAND- UND DECKENBELEUCHTUNG - HOGRO PLUS


Schlagfeste Design Aufbauleuchte



\* Option

DOTT XL

Anwendungsbeispiele



Eingangstüren



Eingänge



Lifthallen



Treppenhäuser



Korridore

Gehäuse: Aluminium beschichtet (DB703) oder RAL 9010

Lichtquelle: LED

≥5 x IK 10

IP 65




ENEC



\* Option

Abmessungen in mm:




# Technische Spezifikationen



LICHTQUELLE LED	LUMEN OUTPUT (LM)	ERWARTETE LEBENSDAUER STD
LED	1720	100.000
LED	2320	100.000
LED	3050	100.000
LED	3400	100.000

DOTT XL Opal LED



## Produktspezifikationen

- Leuchtenabdeckung: UV-stabilisiertes Polycarbonat opal oder frosted
- Abmessungen (dxh): 500 x 115 mm
- Spannung: 230/240 V, 50 Hz
- Leitungseinführung an der Rückseite und Seite mittels Membrannippe
- Montage-, installations
- RA-Wert: > 80
- Farbtemperatur neutral weiß (4000K)
- Speziallackierung für Meerwasserbeständigkeit
- Erwartete Lebensdauer 100.000 Stunden (L70 / F10)

## Optionen

- Andere RAL-Farbe
- Dimmbar 1-10 V
- Farbtemperatur warm weiß (3000K)
- Einzelner Abdeckung, opal
- Not/Dauerbeleuchtung, inkl. ATF (1 Stunde)
- Schutzklasse II

Besuchen Sie unsere Website für die aktuellsten Informationen:

[www.lightronics-gmbh.de](http://www.lightronics-gmbh.de)

